

## ۵- دستورالعمل ایجاد تاسیسات انباشت فضولات در کشتارگاه ها

در راستای اجرایی شدن بند ب ماده ۲ و همچنین مواد ۱، ۴، ۶، ۷، ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ قانون مدیریت پسماندها و به استناد ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، با توجه به اینکه انباشت فضولات نیازمند اعمال مدیریت صحیح می باشد، لذا اجرای دستورالعمل ذیل برای کلیه کشتارگاهها ضروری است.

هدف: ارائه راهکارهای اجرای مناسب جهت بکارگیری تاسیسات انباشت فضولات دامی  
مسئولیت: مسئولیت اجرای این بحث با مدیریت دامداری ها، کشتارگاه ها و ... که وظیفه نگهداری فضولات را عهده دار هستند، می باشد.

دامنه: این دستورالعمل برای کلیه دامداری ها، کشتارگاه ها و ... لازم الاجرا است.

مفad مورد نظر:

- تاسیسات انباشت فضولات بایستی به اندازه‌ی نگهداری موقت در نظر گرفته شود. بنابراین برنامه مدیریت فضولات نیز بایستی به منظور پاکسازی کامل سایت انباشت و تیمار فضولات بطور سالیانه توسعه یابد.

- طراحی محل استقرار سایت بایستی به منظور به حداقل رسانیدن اثرات احتمالی بر کیفیت آبهای سطحی و زیر زمینی صورت گیرد. به همین منظور حداقل فاصله‌ی ۱۰۰ متر از هرگونه آبگذر و یا منبع آبی که برای مقاصد خانگی استفاده می شود، بایست رعایت شود.

- بو می بایستی از طریق استفاده از فناوری یا فنون مدیریتی مقتضی در محلهای انباشت به حداقل برسد.

- فضولات جامد در محل نگهداری موقت جانور و یا طولیه تجمع یابد تا از آن محل جمع آوری و تمیز گردد و روشن است که تجزیه‌ی فضولات می‌تواند به منظور حفظ گرما برای حیوانات بخصوص در فصل سرما استفاده گردد.
- زهکشی خوب در محل نگهداری دام و نیز سایر اراضی سایت انجام شود که این امر باعث افزایش کارایی دام شده و همچنین در کنترل حشرات موذی نظیر مگس موثر بوده و در نهایت مدیریت بهتر همراه با کاهش بو را مهیا می‌سازد.
- برای ممانعت از نشت به آبهای زیرزمینی، محل انباشت فضولات بر پایه نفوذپذیری کم انتخاب شود.
- به منظور بهره گیری بهینه از گودال جمع آوری خاکی، رعایت نکات ذیل توصیه می‌شود:
  - تعیین ظرفیت گودال با لحاظ نمودن پارامترهای هیدرولوژیکی، توپوگرافیکی و اقلیمی
  - لحاظ نمودن حداقل نیم متر محل خالی برای رعایت نکات اینمی حجم انباشت
  - انحراف آب سطحی از محل انباشت به منظور به حداقل رساندن حجم آب جمع شده در گودال