

دستورالعمل مشخصات فنی و بهداشتی کف جایگاه نیمه باز دامداری

در راستای اجرایی شدن بند ب ماده ۲ و همچنین مواد ۱، ۴، ۶، ۷، ۹، ۱۱، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ قانون مدیریت پسماندها و به استناد ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، با توجه به اینکه برای کاهش میزان پسماندهای تولیدی در دامداری ها مشخصات فنی و بهداشتی جایگاه های نیمه باز دامداری باید در نظر گرفته شود، لذا اجرای دستورالعمل ذیل برای احداث کف جایگاه های نیمه باز دامداری برای کاهش پسماندهای این اماکن ضروری است.

هدف: ارائه مشخصات فنی و بهداشتی کف جایگاه های نیمه باز دامداری برای کاهش پسماندها

مسئولیت: مسئولیت اجرای این بحث با دامداران می باشد.

دامنه: این دستورالعمل برای کلیه دامداری ها لازم الاجرا است.

مفاد مورد نظر:

- با تاکید به استحکام کف از مصالح ساختمانی استفاده شود که غیر قابل نفوذ آب و عوامل بیماریزا و انگل ها باشند .

- کف از جنس و نوع مواد و مصالح ساختمانی مقاوم در برابر مواد اسیدی و قلیائی پوشیده شده باشد .

- برای پوشش کف از جنس و نوع مواد و مصالحی استفاده شود که قابلیت شعله افکنی و گند زدائی باشد .

- کف باید از موادی پوشیده شده باشد که لغزنده و صیقلی نبوده ولی صاف و یکدست باشد.

- کف باید به گونه ای باشد که بدون ترک خوردگی - درز و شکاف باشد.

- شیب کف حدود ۱ تا ۳ درصد و با توجه به نوع دفع آب اضافی و فضولات به طرف مرکز جایگاه یا بطرف بیرون جایگاه شود تا آب اضافی از طریق سیستم دفع فاضلاب به بیرون از جایگاه راه یابد.
- پوشش کف از جنس و نوع مواد و مصالح ساختمانی باشد که در اثر تماس دام موجب ایجاد عوارض فیزیکی برای دام نشود.
- از جنس و نوع مواد و مصالح ساختمانی استفاده شود که در برابر فشار و سایش مقاومت داشته باشند .
- پوشش کف باید از جنس و نوع مواد و مصالح ساختمانی باشد که قابلیت پاک کردن با ماشین آلات و ادوات کشاورزی را داشته باشد.